




Analizador concentración muestras multicomponentes

LiquiSonic 40

Especificaciones



Fabricante: SENSOTECH

Tecnología: Ultrasonidos

Precisión: 0.05%

Conexión: DN80

Partes Mojadas: Acero inoxidable

Temperatura Ambiente: -20 a 100 °C

Intemperie: IP65

Clasificación Eléctrica: Opcional

Display: TFT

Alimentación: 110 - 230 V AC

Señal Analógica: Cuatro salidas 4-20 mA

Alarmas: Seis contactos de relé

Ventajas

- Capaz de medir en medios tricomponentes (sal, ácido y agua, p. ej.)
- Sensor robusto sin partes móviles, ni ópticas, ni juntas
- Medida integrada de temperatura, compensación automática
- Medida independiente del color o transparencia del líquido
- Posibilidad de distintos materiales de las partes mojadas

Aplicaciones

- Concentración de sales, bases y ácidos
- Concentración de sosa en lavado de gases ácidos
- Medida de ácido y sales en baños de decapado

Industrias

- Química
- Minero
- Petróleo



Pol. Ind Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

Av. dels Rabassaires, 28
08100 Mollet del Vallès
Barcelona

Av. da Libertade N° 129-B
1250-140 Lisboa