Analizador de hidrocarburos en agua ATEX

TD-4100 XD

Especificaciones

Fabricante: BENCHMARK MEASUREMENT SOLUTIONS
Tecnología: Fluorescencia ultravioleta
Especificaciones: 1 ppb - 1000 ppm
Tiempo de respuesta: <10 s
Temperatura de muestra: -20 a +55 ºC
Presión de muestra: 5 - 20 psig
Caudal de muestra: 7.5 - 11.5 l/min
Conexión: 1/2
Partes Mojadas: Acero Inoxidable
Temperatura Ambiente: -20 a +55 °C
Intemperie: IP66
Clasificación Eléctrica: Área clasificada
Display: LCD
Alimentación: 90 - 240 V AC, 50/60Hz (24 VDC opcional)
Señal Analógica: 4 - 20 mA
Alarmas: Cuatro contactos de relé

Ventajas

- Alta sensibilidad
- Robusto
- Resistente al ensuciamiento: sin célula de medida
- Datalogger integrado
- Opción ATEX

Aplicaciones

- Medida de hidrocarburos en agua producida en plataformas
- Medida de hidrocarburos en balsas de efluentes
- Medida de hidrocarburos en corrientes turbias

Industrias

- Química
- Petroleo

Pol. Ind Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

Av. dels Rabassaires, 28
08100 Mollet del Vallès
Barcelona

Av. da Libertade Nº 129-B
1250-140 Lisboa