



Analizador portátil de oxígeno (y CO/CO2)

Servoflex 5200



Especificaciones

Fabricante: SERVOMEX

Tecnología: Paramagnética Magnetodinámica

Especificaciones: 0-10/100% O₂, 0-5% CO, 0-10/100% CO₂

Precisión: 0,05% O₂ (2% rango en CO/CO₂)

Tiempo de respuesta: T₉₀ < 15s

Presión de muestra: 7 kPa - 70 kPa

Caudal de muestra: 1.5 - 6 l/min

Conexión: 1/8" NPT

Partes Mojadas: Acero Inoxidable

Temperatura Ambiente: -10 a 50°C

Intemperie: IP65

Clasificación Eléctrica: Zona segura

Display: LCD

Alimentación: 10h de batería, carga a 100-240V/ 43-70 Hz

Señal Analógica: No, pero Datalogger integrado

Alarmas: Visuales y sonoras

Ventajas

- Único portátil de oxígeno en el mercado con célula de medida no consumible
- Medida opcional de CO o CO₂
- Robusto y sencillo
- Sin influencia de la inclinación del equipo
- Sin virtual influencia de los gases de fondo
- Batería recargable de larga duración
- Ergonómico y compacto para trabajo en campo
- Opción de bomba interna

Aplicaciones

- Analisis de oxígeno en estudios fisiológicos
- Medida de oxígeno en fermentación
- Analisis de oxígeno en gas medicinal
- Medida de oxígeno en control de combustión

Industrias

- Energía
- Química
- Biotec y farma



Pol. Ind Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid)

Av. dels Rabassaires, 28
08100 Mollet del Vallès
Barcelona

Av. da Libertade N° 129-B
1250-140 Lisboa